Direct aangedreven draaitafelsysteem SL-100C

Draaitafelsectie

Type	Handleiding direct aangedreven platenspelersysteem
Motor	Borstelloze gelijkstroommotor
Platenspelersnelheden	33 1/3, 45, 78 tpm
Startkoppel	0,18 N・m/1,8 kg·cm
Opbouwkenmerken	0,7 s. vanuit stilstand tot 33-1/3 tpm
Remsysteem	Elektronische rem
Wow en flutter	0,025% W.R.M.S.
Platenspelerplateau	Gegoten aluminium Diameter: 332 mm Gewicht: circa 2,0 kg (inclusief draaitafelblad)

Toonarmsectie

Type	Universele statische balans
Effectieve lengte (van het draaipunt van de toonarm tot de stylus)	230mm
Overhang	15mm
Tracking Error-hoek	Binnen 2° 32' (op de buitenste groef van plaat van 30 cm) Binnen 0° 32' (op de binnenste groef van plaat van 30 cm)
Offset-hoek	22°
Instelbereik armhoogte	0 - 6mm
Bereik naalddrukinstelling	0 - 4 g (directe aflezing)
Gewicht headshell	Circa. 7,6 g
oepasselijk gewichtsbereik van e cartridge (inclusief headshell)	(zonder extra gewicht) 5,6 - 12,0 g

	14,3 - 20,7 g (inclusief headshell) (met extra gewicht) 10,0 - 16,4 g 18,7 - 25,1 g (inclusief headshell)
Head shell kabelsleuf	1,2 mm φ 4-pins kabelschoen

Gebundelde cartridge

Modelnaam	audio-technica AT-VM95C

Aansluitingen

Audio-uitgang	PHONO (Pin Jack) x 1 AARDINGSKLEM x 1

Algemeen

Power Supply	AC110-240 V, 50 Hz/60 Hz
Power Consumption	8 W Ca. 0,2 W (stand-by)
Dimensions (W x H x D)	453 x 169 x 372 mm
Weight	Ca. 9,9 kg
Accessories	Draaitafel, Draaitafelblad, Stofkap, EP-opname-adapter, Balansgewicht, Headshell, Cartridge (audio-technica AT-VM95C), PHONO-kabel, PHONO-aardingskabel, AC-netsnoer, Gebruikershandleiding

Producten > Premium Class > SL-100C > Alle specificaties