



## Direct aangedreven draaitafelsysteem SL-1210GR

### Draaitafelsectie

<b>Type</b>	Handleiding direct aangedreven platenspelersysteem
<b>Draaitafelsnelheden</b>	33 -1/3, 45, 78 tpm
<b>Aanpassingsbereik</b>	±8 %, ±16 %
<b>Startkoppel</b>	2,2 kg-cm
<b>Opbouwkenmerken</b>	0,7 s. vanuit stilstand tot 33-1/3 r/min
<b>Wow en flutter</b>	0,025 % W.R.M.S.
<b>Rumble</b>	78 dB (IEC 98A-gewogen)
<b>Draaitafelplateau</b>	Gegoten aluminium Diameter : 332 mm Gewicht: Circa 2,5 kg (Inclusief rubber)

### Toonarmsectie

<b>Type</b>	Universele statische balans
<b>Effectieve lengte</b>	230 mm
<b>Overhang</b>	15 mm
<b>Tracking Error-hoek</b>	Binnen 2° 32' (bij de buitenste groef van een 30 cm-plaat) Binnen 0° 32' (bij de binnenste groef van een 30 cm-plaat)
<b>Offset-hoek</b>	22°
<b>Instelbereik armhoogte</b>	0 - 6 mm
<b>Bereik naalddrukinstelling</b>	0 - 4 g (directe lezing)
<b>Head Shell-gewicht</b>	Ca. 7,6 g
<b>Toepasselijk bereik cartridgegewicht</b>	(zonder hulpgewicht) 5,6-12,0 g 14,3-20,7 g (inclusief head shell) (met hulpgewicht)

10 0 - 16,4 g  
18,7-25,1 g (inclusief head shell)

---

**Afmetingen montage cartridge** JIS 12,7 mm (1/2") interval

---

**Head shell kabelsleuf** 1,2 mmø 4-pin kabelsleuf

---

## Aansluitingen

---

**Audio-uitgang** PHONO (Pin Jack) x 1  
AARDINGSKLEM x 1

---

## Algemeen

---

**Voeding** AC 110 - 240 V, 50/60 Hz

---

**Energieverbruik** 11 W  
Ca. 0,2 W (stand-by)

---

**Afmetingen B x H x D** 453 x 173 x 372 mm

---

**Gewicht** Circa 11,5 kg

---

**Accessoires** Draaitafel, draaitafelkap, stofhoes, EP-adaptor, balansgewicht, Extra gewicht, Head shell, overhangmeter, Schroevenset voor cartridge, PHONO-snoer, PHONO-aardkabel, netsnoer, Handleiding

---

[Producten](#) > [Grand Class](#) > [Grand Class serie SL-1200](#) > [SL-1210GR](#) > [Alle specificaties](#)

